



HT 26

TEKNİK ÖZELLİKLER (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Çalışma yüksekliği (Working Height)	26 mt
Sepet altı yüksekliği (Height of the bottom of the basket)	24 mt
Güvenli sepet taşıma kapasitesi (Safe lifting basket capacity)	250 kg
Yanal çalışma mesafesi (Lateral operating range)	21 mt
Kule sağa sola dönüş açısı (Angle of rotation of the tower to the left and to the right)	360°
Araç yüksekliği (Truck Height)	2855 mm
Araç uzunluğu (Truck length)	7665 mm
Araç genişliği (Truck Width)	2050 mm
Güç kaynağı (Power Supply)	P.T.O
Sepet dengeleme sistemi (Lift -balancing system)	Mekanik
Kumanda tipi (Control Type)	Elektrik - Hidrolik
Kumanda voltajı (Control voltage)	24 V

Montaj için uygun görülen Mitsubishi FE859E araç için teknik özellikler**Technical specifications for vehicles that are approved for installation in Mitsubishi FE859E**

Azami Uzunluk (Maximum Length)	6130 mm
Azami Genişlik (Maximum Width)	1995 mm
Azami Yükseklik (Maximum Height)	2205 mm
Dingil Genişliği (Axle Width)	3350 mm
Azami Taşıma Kapasitesi (Maximum Load Capacity)	7500 kg
Yolcu Taşıma Kapasitesi (Passenger Carrying Capacity)	(1+2 People) 1+2 kişi
Lastik (Ön ve Arka) Tire (Front and Rear)	8.5 R17.5 Tubeless

STANDART ÖZELLİKLER (STANDARD FEATURES)

- Yüksek mukavemetli çelik sac ve profillerden imal edilmiştir
(Telescopic boom lift is made of high strength steel sheet and profiles)
- Dikey ve yatay hareketli 4 adet denge ayağı
(Balance of 4 feet of vertical and horizontal motion)
- Kuleden ve sepetten kumanda edebilme imkanı
(Possibility of control from the tower and the lift)
- Sepetten aracı çalıştırma ve durdurma imkanı
(Tool and an opportunity to stop running from lift)
- Kulede ışıklı döner sinyal lambası
(Returns to the tower light signal lamp)
- Basınç yükselmelerine karşı basınç emniyet valfi
(Pressure rises against the pressure relief valve)
- Hortum patlamalarına karşı yük tutma valfleri ve kilit valfler
(Hose burst valves and lock against the load-holding valves)
- 25 cc çift tesirli el pompası
(25 cc double action hand pump)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER (OPTIONAL FEATURES)

- Harici AC ve DC güç ünitesi (External AC and DC power unit)
- Sonsuz kule dönüşü (Infinity tower return)
- Polyester sepet ve 30.000 V dielektrik ızalasyonlu sepet
(Polyester dielectric insulated basket with a basket and 30,000 V)
- Sepet sağa sola dönüş mekanizması (Right, turn left at the basket mechanism)
- Operatör kabini (Operator's cabin)
- Oransal kumanda (Proportional control)
- Geometrik Kontrol Sistemi (Geometric control system)

